1) Find den fil frem, som skal printes:



 Og klik på print/printerikonet. En dialog boks åbner, hvor du skal finde Brother printeren under "Printer". Klik herefter op "Egenskaber"

Udskriv						×
Printer: Brother TD	4520DN (kopi 1)	~	<u>E</u> genskaber	Avan <u>c</u> eret		<u>Hjælp</u> 🕐
Ko <u>p</u> ier: 1			U <u>d</u> skriv i gråt	oner (sort-hvid)	Spar blæk/toner	(i)
Sider, der skal udsl Alle	<b>krives</b> Aktuel O Side <b>r</b>	r 1		Dokument: 99,	8 x 60,0mm	
Tilpasning af sides Stø <u>r</u> relse	<b>tørrelse og sidehån</b> Plakat	dtering (i) Flere	Hæfte	99,99 x 6	50,03 mm	
○ Iilpas ○ Formindsk for st □ Vælg papirkilde	100 %	M Oplæs	Asger Jense <sup>Speciallæge</sup> ave-/tarm klinik gsholder og facilitator	n kken akken		
Retning: Auto.	Stående 🔿 Lig	gende		Zone 3		
Ko <u>m</u> mentarer & F	ormularer					
Dokumenter og op	omærkninger	✓ Ops <u>u</u> mme	er kommentarer	<	Side 1 af 1	>
Sideopsætning					Udskriv	Annuller

3) Se om du kan finde den papirstørrelse du skal bruge i dropdownlisten. Hvis ikke, så klik på "Indstilling af papirstørrelse":

👼 Egenskaber for Brother TD-4520DN	×
brother TD-4520DN	S Brother SolutionsCenter
152.4 mm	Grundlæggende Avanceret Andre Beskåret udskrivning Papirstørrelse: RD 102mm x 152mm
Papirstørrelse: RD 102mm x 152mm Kopier: 1 Indstilling:	Indføring: 3.0 mm Retning: Ssågnde Spejlvendt 180 grader Kgpier: 1 2 Sætvis Omvendt rækkefølge
Trim tape: Fra Dispenserfunktion: Fra Halvtone: Fejldiffusion Lysstyrke: 0 Kontrast: 0 Distribueret udskrivning: Fra	Indstilling:  Klip ved  Klip ved slut  Klip ved slut  Spejlvendt  Trim af tape efter data Brug dispenserfunktion  Stangard
<u>S</u> upport	OK Annuller

4) Og klik på "Ny":

M Indstilling af papirstørrelse		$\times$
Registrerede papirstørrelser:		
RD 102mm x 50mm RD 102mm x 50mm RD 76mm x 26mm RD 51mm x 26mm RD 102mm RD 90mm RD 76mm RD 58mm Dobbelte navneskilte Label 60x100mm Kongres label 60x100 Kongres_1_60x100	Bredde: Længde: Energiniveau: Ny <u>R</u> edige Slet Papirliste Importe Eksgort	101,6 mm 152,4 mm 10
In <u>d</u> stilling -	Luk	:

5) Nu skal du indtaste informationerne om det medie du gerne vil printe på.
For thermo label str. 60x100 mm på rulle., skal indstillingerne være som vist nedenfor:
"Udstanset label", Bredde: 100 mm, Længde: 60 mm, Etiketafstand: 3,5 mm
Afslut ved at klikke på "Tilføj".

Ny					$\times$
Paperstørrelsesnavn:					
Nyt papir					
	Au	tomatisk medie <u>k</u> onfiguration	-		
Pap <u>i</u> rtyper:		Udstandset label			$\sim$
100,0 mm		<u>B</u> redde:	[ 19,0 - 118,0 ]	100,0	mr
	60,0 mm	<u>L</u> ængde:	[ 6,4 - 1000,0 ]	60,0 <b>*</b>	mr
17-117	3,5 mm	Etiketafsta <u>n</u> d:		3,5	mr
-		Ma <u>r</u> keringernes bredde:		0,0	mr
		Afstand fra papirets forreste markeringer:	kant til	0,0	mr
+	3.0 mm	Venstre <u>m</u> argen:		1,5	mr
B	5,6 1111	Højre margen:		1,5	mr
	3,0 mm	Topmargen:		3,0	mr
1,5 mm 1,5 r	mm	Bun <u>d</u> margen:		3,0	mr
		A <u>v</u> ano	ceret udskriftsjust	ering	
			<u>T</u> ilføj	Annuller	

6) Klik herefter på "Indstilling", "Registrer papirstørrelsen på printeren"

Image: logod logod logod logod logod logod logod logod logod       Image: logod	⊟ <del>ა</del> შ -		Dokument1 - Word	Anne Dorthe Groskopf 🛄 🖽 – 🛷 🗙
	Filer Hjem Indsæt Design Layout Referencer Forsendelser	Gennemse Vis Hjælp eDocPrinter	Portæl mig, hvad du vil foretage dig	, 우, Del
Peptytype:       Image: I	$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Image: wide wide wide wide wide wide wide wide	AaBbCcDd         AaBbCcDd         AaBbCcC         AaBbCcC	aBbCcD AaBbCcDd AaBbCcDd AaBbCcDd , Sag ~ AbbCcD AaBbCcDd AaBbCcDd , Indertitel Svag frem Fremhæv Kraftig fre State of the state of the s
1000       mr         1000	- - - - - -	Papirtyper: 100,0 mr Registrerede papirster RD 102mm x 50mm	elser:	
Side 2 af 5 or or 12 Deak Ck Tigengelighed Underson		RD 76mm x 26mm RD 102mm RD 102mm RD 102mm RD 76mm RD 76mm RD 76mm RD 76mm RD 76mm RD 76mm RD 76mm	Laengde: 60,0 mm Energiniveau: 10 1 60,0 $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ mm 3,5 $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ mm	
The point of the p	- - 	Kongres label 60x100 Kongres, 1, 60x100 Kongrestabel-50x100	<u>B</u> edger Siet 0,0 ↑ mm	
Side S af S O ord I2 Dank (\$ Tigengelighed Underson)	- E	<u>ا</u>	Pepriste Jmporter Eksgorter	
Aganceret udskriftsjustering  Aganceret udskriftsjustering  IIIfoj Annuler  Side 5 af 5 0 ord I2 Dansk (\$ Tigangelighed Undersog  III 0 10 10 10		1,5 mm 1, Registrer paper Gen i komma	3,0  mm starreisen på printeren. 3,0  mm	
Side 5 af 5 0 ord  Densk (\$ Tiggengelighed Undersog			Ayanceret udskriftsjustering	
Side 5 af 5 0 ord 🔯 Dank (\$ Tigangelighed: Undersog	87		Ţilføj Annuller	<u>е</u> (Ст) -
	Side 5 af 5 0 ord [] Dansk ( Tilgængelighed: Undersøg			H 10 %

## 7) Og klik på "Kør":

Startsid	de	Værk	tøjer	Label til eventkort_t ×												?		•
E 7	☆	ጭ	<b>ə</b> Q	$\bigcirc$	٠ 1	/ 1	Θ	1009	% - }		Ţ	l dr. D	0			0a		Q.
₽					Udseriv Printer: Sider, de Allo Allo Allo Allo Allo Allo Allo All	Constant of a constant of	Proter TD-4520 D-45 Registrer Proter: Proter: Registrer Kongresia 22mm Congresia 22mm Congresia 22mm Congresia	IDN ing af papirstame) papirstamelse: bel.6ox100  stilling -	sise	Kør Annull Rediger Slet Papirliste Eksporter Luk	× r r b d d	raskarfølge	× ijaelo ()	s Kot	Sag efter 'Bates' Sag efter 'Bates' Eksportér PDF Rediger PDF Source PDF Source PDF Source Port Normaliser sider Crasser, udtræk og roter Rrøv nu Rediger Rediger Rediger Rediger Rediger Rediger og underss Formularer og	sider. triv PDF aftaler prøve	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	tronis

8) Du kan nu vælge din nyoprettede papirstørrelse i dropdown menuen under "Egenskaber":

👼 Egenskaber for Brother TD-4520DN		×
brother TD-4520DN		S Brother SolutionsCenter
152.4 mm	Grundlæggende Avanceret A Papirstørrelse: RD 102n RD 102n RD 102n RD 76m Bredde: RD 51m RD 51m RD 102n RD 90m RD 76m RD 76m	ndre Beskåret udskrivning mm x 152mm mm x 152mm mm x 50mm m x 26mm m m m
Papirstørrelse: RD 102mm x 152mm Kopier: 1 Indstilling:	Indføring: RD 58m Dobbelte Retning: Label 60 Kongres Kopres Kopier: 1	m e navneskilte k100mm label 60x100 60x100 label_60x100 Sætvis Omvendt rækkefølge
ABCI ABCI ★ Trim tape: Fra Dispenserfunktion: Fra Halvtone: Fejldiffusion Lysstyrke: 0 Kontrast: 0 Distribueret udskrivning: Fra	Indstilling: Klip v 1 Klip v Spejk Trim Brug	ed whver ed slut vendt af tape efter data dispenserfunktion
<u>S</u> upport		Stan <u>d</u> ard OK Annuller

🖶 Egenskaber for Brother TD-4520DN		$\times$
brother TD-4520DN	SolutionsCer	ıter
100.0 mm ⊯——→	Grundlæggende Avanceret Andre Beskåret udskrivning	
A	Papirstørrelse: Kongreslabel_60x100	] ~
60.0 mm	Indstilling af papirstørrelse	
	Bredde: 100,0 mm	
	<u>L</u> ængde: 60,0 🖕 mm	
Papirstørrelse: Kongreslabel_60x100	Indføring: 3,0 mm	
Kopier: 1	Retning:  Stå <u>e</u> nde  Li <u>a</u> gende	
	Spejlvendt <u>1</u> 80 grader	
	Kopier:	
Indstilling:	O <u>m</u> vendt rækkefølge	
Trim tape: Fra	Indstilling:	
Dispenserfunktion: Fra	1 hver	
Halvtone: Fejldiffusion	<u>∨ K</u> lip ved slut	
Kontrast: 0	Trim af tape efter data	
Distribueret udskrivning: Fra	Brug dispenser <u>f</u> unktion	
	Standard	
Support		
Zabborrun	OK Annul	ller

## 9) Og nu er du klar til at printe:

Label til eventkort, til foto-Jæge_TEST 60x100.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)     Filer. Rediger Vjs: Underskriv Vindue: Hjælp	- 0	×
Startside Værktøjer Label til eventkort_t ×	? 4	
□ ☆ 命 曼 Q ① ④ 1 /1 ▶ ④ ○ ⊕ 100% · □ □ ● □ ●		6
Image: Image	Image: Construction of the sector	e Î
	Konverter, rediger og underskriv PDF'er elektro formularer og aftaler Gratis 7-dages prøve	onisk
📲 🔎 Skriv her for at søge 🛛 🖂 🛤 🧔 🧀 🛤 🦉 🖉 💆 🗮 🔍 😓	▶ 79% ● 16°C へ ● ■ 億 句) DAN 15:13 24-05-2022	(21)